

DEXIBELL
VIVO Hシリーズ
機能比較表

	 VIVO H10 MG	 VIVO H10	 VIVO H5	 VIVO H1
鍵盤	88 鍵盤 (TP-400W：グレーデッドウェイト・ハンマーアクション鍵盤、木材とプラスチックのハイブリッド構造、アイボリー&エボニーフィール、3点接点、エスケープメント)	88 鍵盤 (TP-400W：グレーデッドウェイト・ハンマーアクション鍵盤、木材とプラスチックのハイブリッド構造、アイボリー&エボニーフィール、3点接点、エスケープメント)	88 鍵盤 (TP-400W：グレーデッドウェイト・ハンマーアクション鍵盤、木材とプラスチックのハイブリッド構造、アイボリー&エボニーフィール、3点接点、エスケープメント)	88 鍵盤 (TP-100 LR：ウェイテッド・ハンマーアクション鍵盤、3点接点)
テクノロジー /CPU	Quad Core Cortex @ 1.8 GHz 4GB メモリー	Quad Core Cortex @ 1.8 GHz 4GB メモリー	Quad Core Cortex @ 1.0 GHz 2GB メモリー	Quad Core Cortex @ 1.0 GHz 2GB メモリー
トーン・ジェネレーター	T2L (サンプリング&モデリング・テクノロジー)	T2L (サンプリング&モデリング・テクノロジー)	T2L (サンプリング&モデリング・テクノロジー)	T2L (サンプリング&モデリング・テクノロジー)
サンプリング	最長 15 秒のサンプルを含む XXL ウェーブ・サイズ	最長 15 秒のサンプルを含む XXL ウェーブ・サイズ	最長 15 秒のサンプルを含む XXL ウェーブ・サイズ	最長 15 秒のサンプルを含む XXL ウェーブ・サイズ
サウンドウェーブ・フォーマット	24 bit リニア – 48 kHz (内部処理&DSP：32 bit 浮動小数点)	24 bit リニア – 48 kHz (内部処理&DSP：32 bit 浮動小数点)	24 bit リニア – 48 kHz (内部処理&DSP：32 bit 浮動小数点)	24 bit リニア – 48 kHz (内部処理&DSP：32 bit 浮動小数点)
DA コンバーター	24 bit リニア – 48 kHz、ダイナミックレンジ・S/N 比：106 dB	24 bit リニア – 48 kHz、ダイナミックレンジ・S/N 比：106 dB	24 bit リニア – 48 kHz、ダイナミックレンジ・S/N 比：106 dB	24 bit リニア – 48 kHz、ダイナミックレンジ・S/N 比：106 dB
最大発音数	無制限 (オシレーター：320)	無制限 (オシレーター：320)	無制限 (オシレーター：320)	無制限 (オシレーター：320)
サウンド	3 つの Platinum サウンドを含む 125 音色 + ユーザー (Web ダウンロードで追加可能)、サウンド・リコール時のシームレス・チェンジ・テクノロジー採用	3 つの Platinum サウンドを含む 125 音色 + ユーザー (Web ダウンロードで追加可能)、サウンド・リコール時のシームレス・チェンジ・テクノロジー採用	80 音色 + ユーザー (Web ダウンロードで追加可能)、サウンド・リコール時のシームレス・チェンジ・テクノロジー採用	80 音色 + ユーザー (Web ダウンロードで追加可能)、サウンド・リコール時のシームレス・チェンジ・テクノロジー採用
内蔵ユーザー音色数	80	80	20	20
音色ライブラリー保存容量	3.2 GB	3.2 GB	1.5 GB	1.5 GB
鍵盤モード	レイヤー、スプリット、4 ハンド、レイヤー+スプリット、3 パートレイヤー	レイヤー、スプリット、4 ハンド、レイヤー+スプリット、3 パートレイヤー	レイヤー、スプリット、4 ハンド	レイヤー、スプリット、4 ハンド
鍵盤タッチ感度	7 段階+FIX	7 段階+FIX	7 段階+FIX	7 段階+FIX
リバーブ	24 タイプ	24 タイプ	24 タイプ	24 タイプ
エフェクト	6 つの独立した DSP x 17 種類 エフェクト・リコール時のシームレス・チェンジ・テクノロジー採用	6 つの独立した DSP x 17 種類 エフェクト・リコール時のシームレス・チェンジ・テクノロジー採用	6 つの独立した DSP x 17 種類 エフェクト・リコール時のシームレス・チェンジ・テクノロジー採用	6 つの独立した DSP x 17 種類 エフェクト・リコール時のシームレス・チェンジ・テクノロジー採用
マイク入力エフェクト	14 種のリバーブ、3 バンド EQ、コンプレッサー、ローカットフィルター、ディレイ 6 種類	14 種のリバーブ、3 バンド EQ、コンプレッサー、ローカットフィルター、ディレイ 6 種類	-	-
マスター EQ	3 バンド・デジタル・イコライザー	3 バンド・デジタル・イコライザー	3 バンド・デジタル・イコライザー	3 バンド・デジタル・イコライザー
オーディオ再生機能	.wav / .aiff / .mp3	.wav / .aiff / .mp3	.wav / .aiff / .mp3	.wav / .aiff / .mp3
オーディオ録音機能	.wav (32 bit 浮動小数点 – 48 kHz、USB メモリーに記録)	.wav (32 bit 浮動小数点 – 48 kHz、USB メモリーに記録)	.wav (32 bit 浮動小数点 – 48 kHz、USB メモリーに記録)	.wav (32 bit 浮動小数点 – 48 kHz、USB メモリーに記録)
マスターチューニング	415.4 ~ 466.1 Hz (0.1 Hz 単位で調整可能) 440 Hz と 442 Hz はプリセット済み	415.4 ~ 466.1 Hz (0.1 Hz 単位で調整可能) 440 Hz と 442 Hz はプリセット済み	415.4 ~ 466.1 Hz (0.1 Hz 単位で調整可能) 440 Hz と 442 Hz はプリセット済み	415.4 ~ 466.1 Hz (0.1 Hz 単位で調整可能) 440 Hz と 442 Hz はプリセット済み
テンペラメント	9 種類+3 ユーザー	9 種類+3 ユーザー	9 種類+3 ユーザー	9 種類+3 ユーザー
リズムパターン	X MURE アプリ (iOS デバイス用・無料) にてマルチトラック・オーディオ・パターンを提供	X MURE アプリ (iOS デバイス用・無料) にてマルチトラック・オーディオ・パターンを提供	X MURE アプリ (iOS デバイス用・無料) にてマルチトラック・オーディオ・パターンを提供	X MURE アプリ (iOS デバイス用・無料) にてマルチトラック・オーディオ・パターンを提供
メトロノーム	タップテンポ+スタンダード・テンポ・プリセット x 13	タップテンポ+スタンダード・テンポ・プリセット x 13	タップテンポ+スタンダード・テンポ・プリセット x 13	タップテンポ+スタンダード・テンポ・プリセット x 13
コントロール	ボリューム、マイクエフェクト、マイクレベル	ボリューム、マイクエフェクト、マイクレベル	ボリューム	ボリューム
譜面台	リクライニング可能	リクライニング可能	リクライニング可能	トップパネルに備え付け
入出力端子	出力：L/MONO、R (1/4"フォン端子)※ 本体スピーカーと外部出力のボリュームを個別に調整可能 ヘッドホン端子 x 2：1/4"フォン端子、ステレオ・ミニ端子 ペダル：プログレッシブ・ダンパー・アクション・ペダル (レゾナンス・シミュレーション機能付き) / プログレッシブ・ソフト・ペダル (アサイナブル) / ソステヌート・ペダル (アサイナブル) USB 端子：TO HOST (MIDI&デジタル・オーディオ IN/OUT)、TO DEVICE (MEMORY&MIDI) オーディオ AUX 入力：Mic 入力 (1/4"フォン端子)	出力：L/MONO、R (1/4"フォン端子)※ 本体スピーカーと外部出力のボリュームを個別に調整可能 ヘッドホン端子 x 2：1/4"フォン端子、ステレオ・ミニ端子 ペダル：プログレッシブ・ダンパー・アクション・ペダル (レゾナンス・シミュレーション機能付き) / プログレッシブ・ソフト・ペダル (アサイナブル) / ソステヌート・ペダル (アサイナブル) USB 端子：TO HOST (MIDI&デジタル・オーディオ IN/OUT)、TO DEVICE (MEMORY&MIDI) オーディオ AUX 入力：Mic 入力 (1/4"フォン端子)	出力：L/MONO、R (1/4"フォン端子) ヘッドホン端子 x 2：1/4"フォン端子、ステレオ・ミニ端子 ペダル：プログレッシブ・ダンパー・アクション・ペダル (レゾナンス・シミュレーション機能付き) / プログレッシブ・ソフト・ペダル (アサイナブル) / ソステヌート・ペダル (アサイナブル) USB 端子：TO HOST (MIDI&デジタル・オーディオ IN/OUT)、TO DEVICE (MEMORY&MIDI) オーディオ AUX 入力：AUX 入力 (1/4"フォン端子)	出力：L/MONO、R (1/4"フォン端子) ヘッドホン端子 x 2：1/4"フォン端子、ステレオ・ミニ端子 ペダル：プログレッシブ・ダンパー・アクション・ペダル (レゾナンス・シミュレーション機能付き) / プログレッシブ・ソフト・ペダル (アサイナブル) / ソステヌート・ペダル (アサイナブル) USB 端子：TO HOST (MIDI&デジタル・オーディオ IN/OUT)、TO DEVICE (MEMORY&MIDI) オーディオ AUX 入力：AUX 入力 (1/4"フォン端子)
Bluetooth	オーディオ入力機能 Bluetooth MIDI 機能 (MIDI BLE 4.2)	オーディオ入力機能 Bluetooth MIDI 機能 (MIDI BLE 4.2)	-	-
ディスプレイ	グラフィック LCD 128x64 ドット (有機 LED ハイコントラストタイプ)	グラフィック LCD 128x64 ドット (有機 LED ハイコントラストタイプ)	グラフィック LCD 128x64 ドット (有機 LED ハイコントラストタイプ)	グラフィック LCD 128x64 ドット (有機 LED ハイコントラストタイプ)
スピーカー	合計 15 スピーカー：3.5" ウーファー x 2 + 5" フルレンジ x 4 + 2.5" ミドル・ハイレンジ x 3 + 1.3" ニアフィールド x 6	合計 8 スピーカー：3.5" ウーファー x 2 + 1.3" ニアフィールド x 6	合計 4 スピーカー：3.5" ウーファー x 2 + 1.3" ツイーター x 2	合計 2 スピーカー：3.5" フルレンジ x 2
定格出力	クアッドアンプ：112 W max @THD+N < 0.1%	パイアンプ：112 W max @ THD+N < 0.1%	35 W x 2 max @ THD+N < 0.1%	35 W x 2 max @ THD+N < 0.1%
アンプ DSP	ダイナミック EQ – 3 バンドコンプレッサー	ダイナミック EQ – 3 バンドコンプレッサー	ダイナミック EQ – 3 バンドコンプレッサー	ダイナミック EQ – 3 バンドコンプレッサー
シャットダウン後の自動電源オン	設定可能	設定可能	-	-
ボリュームレベル SPL	113.6 dB 最大	113.6 dB 最大	108.1 dB 最大	108.1 dB 最大
消費電力	スタンバイ：0.2 W 未満 最大：90 W	スタンバイ：0.2 W 未満 最大：38 W	スタンバイ：0.2 W 未満 最大：32 W	スタンバイ：0.2 W 未満 最大：32 W
蓋	折りたたみ式、ソフトクローズング、リクライニングブラインド	折りたたみ式、ソフトクローズング、リクライニングブラインド	折りたたみ式、ソフトクローズング、リクライニングブラインド	-
サイズ	1.444 x 866 x 785 mm (W x D x H)	1.420 x 385 x 787 mm (W x D x H)	1.420 x 385 x 787 mm (W x D x H)	1.420 x 361 x 787 mm (W x D x H)
質量	87.8 kg	55 kg	55 kg	45 kg